

Załącznik 2B - Dodatek 1 (tylko zbiorniki)
Annex 2B - Appendix 1 (containers only)

1. Charakterystyki zbiorników ze zbiornika podstawowego (zestaw 00)
Container characteristics from the parent container (configuration 00)

- (a) Nazwa handlowa lub marka: **GZWM S.A.**
Trade name or mark: **OMNIA**
HL Propan
DEC 2001
- (b) Kształt: **specjalny**
Shape: **special**
- (c) Materiał: **P355NB**
Material:
- (d) Otwory: **jeden pod osprzęt zbiornika**
Openings: **one for accessories of the container**
- (e) Grubość ścianki: **3,0 mm**
Wall thickness **mm**
- (f) Średnica (zbiorniki cylindryczne): **nie dotyczy**
Diameter (cylindrical container): **N/A**
- (g) Wysokość (specjalny kształt zbiornika): **200 mm**
Height (special container shape): **mm**
- (h) Powierzchnia zewnętrzna:**8890,0 cm²**
External surface: **cm²**
- (i) Zestaw osprzętu podłączonego do zbiornika: **patrz Tabela 1**
Configuration of accessories fitted to container: see table 1.

Tabela 1
Table 1

L. p. No	Dotyczy Item	Typ Type	Nr homologacji Approval No.	Nr rozszerzenia Extension No.
a	Zawór ograniczający napełnienie do 80 % <i>80 per cent stop valve</i>	----	----	----
b	Wskaźnik poziomu napełnienia <i>Level indicator</i>	----	----	----
c	Zawór nadciśnieniowy (zawór bezpieczeństwa) <i>Pressure relief valve (discharge valve)</i>	----	----	----
d	Zdalnie sterowany zawór roboczy z zaworem ograniczającym wypływ <i>Remotely controlled service valve with excess valve</i>	----	----	----
e	Pompa paliwa <i>Fuel pump</i>	----	----	----
f	Zawór zespolony <i>Multi-valve</i>	CEODEUX 070067	E2 67R-0100013	----
g	Gazoszczelna obudowa <i>Gas-tight housing</i>	w opcji optional GZWM 03	E20 67R-010390	----
h	Złącze zasilania elektrycznego <i>Power supply bushing</i>	----	----	----
i	Zawór jednokierunkowy <i>Non return valve</i>	----	----	----
j	Nadciśnieniowe urządzenie bezpieczeństwa <i>Pressure relief device</i>	----	----	----

2. Wykaz rodziny zbiorników
List of the container family:

Tabela 2 (Table 2)

L. p. No.	Typ Type	Średnica / wysokość Diameter/Height [mm]	Pojemność Capacity [l]	Powierzchnia zewnątrzna External surface [cm ²]	Zestaw osprzętu [kody] 1/ Configuration of accessories [codes] 1/
01	ZT-200	200	39	8060,0	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06
02	ZT-200	200	41,5	8448,9	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06
03	ZT-200	200	45	8890,0	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06

3. Wykaz możliwych zestawów osprzętu podłączonego do zbiornika:
Lists of the possible configurations of accessories fitted to the container:

Tabela 3 (Table 3)

Lp No	Część zestawu Accessories	Typ Type	Nr homologacji Approval No.	Nr rozszerzenia Extension No.	Zestaw osprzętu [kody] 1/ */ Configuration of accessories [codes] 1/
a	Zawór zespolony multivalve	CEODEUX 070067	E2 67R-0100013		00
b	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03	E20 67R-010390		
c	Zawór zespolony multivalve	CEODEUX 070066	E2 67R-0100013		01
d	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03	E20 67R-010390		
e	Zawór zespolony multivalve	TOMASETTO- ACHILLE A.T.02	E8 67R-013018	2, 5, 8	02
f	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03	E20 67R-010390		
g	Zawór zespolony multivalve	TARTARINI AUTO T.04	E8 67R-013018	9	03
h	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03	E20 67R-010390		
i	Zawór zespolony multivalve	LOVATO MV305	E4 67R-0194004	08, 09	04
j	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03	E20 67R-010390		
k	Zawór zespolony multivalve	EMER E.67-01	E3 67R-0158416		05
l	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03	E20 67R-010390		
m	Zawór zespolony multivalve	EUROPA	E13 67R-010004		06
m	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03	E20 67R-010390		

*1 Każda konfiguracja może występować w następującej kompletacji:

Each configuration can be found with the following fitment

Wersja zbiornika z króćcem zewnętrznym – tylko zawór zespolony

Container version with external stub pipe – only multivalve

Wersja zbiornika z króćcem wewnętrznym – zawór zespolony i gazoszczelna obudowa

Container version with internal stub pipe – multivalve and gas tight housing