

1. Charakterystyki zbiorników ze zbiornika podstawowego (zestaw 00)
Container characteristics from the parent container (configuration 00)

- (a) Nazwa handlowa lub marka: **GZWM S.A.**
Trade name or mark: **OMNIA**
HL PROPAN
DEC 2001
- (b) Kształt: **specjalny, toroidalny**
Shape: **special, toroidal**
- (c) Materiał: **P355NB**
Material:
- (d) Otwory: **jeden, pod osprzęt zbiornika**
Openings: **one, for accessories of the container**
- (e) Grubość ścianki: **3,0 mm**
Wall thickness: **mm**
- (f) Średnica (zbiorniki cylindryczne): **nie dotyczy**
Diameter (cylindrical container): **N/A**
- (g) Wysokość (specjalny kształt zbiornika): **220 mm**
Height (special container shape):
- (h) Powierzchnia zewnętrzna: **10166,7 cm²**
External surface: **cm²**
- (i) Zestaw osprzętu podłączonego do zbiornika: patrz Tabela 1
Configuration of accessories fitted to container: see table 1.

Tabela 1
Table 1

L. p. No.	Dotyczy Item	Typ Type	Nr homologacji Approval No.	Nr rozszerzenia Extension No.
a	Zawór ograniczający napełnienie do 80 % <i>80 per cent stop valve</i>	----	----	----
b	Wskaźnik poziomu <i>Level indicator</i>	----	----	----
c	Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (zawór upustowy) <i>Pressure relief valve (discharge valve)</i>	----	----	----
d	Zdalnie sterowany zawór roboczy z zaworem ograniczającym wypływ <i>Remotely controlled service valve with excess valve</i>	----	----	----
e	Pompa paliwa <i>Fuel pump</i>	----	----	----
f	Zawór wielofunkcyjny (wielozawór) <i>Multi-valve</i>	TOMASETTO ACHILLE AT.02	E8 67R-013018	2, 5, 8, 15
g	Gazoszczelna obudowa <i>Gas-tight housing</i>	GZWM 03	E20 67R-010390	----
h	Elektryczne złącze zasilania (pompa/organ sterujący) <i>Power supply bushing (pump/actuators)</i>	----	----	----
i	Zawór zwrotny <i>Non return valve</i>	----	----	----
j	Nadciśnieniowe urządzenie bezpieczeństwa <i>Pressure relief device</i>	----	----	----

2. Wykaz rodziny zbiorników

List of the container family:

Tabela 2 (Table 2)

L. p. No.	Typ Type	Średnica / wysokość Diameter/Height [mm]	Pojemność Capacity [l]	Powierzchnia zewnętrzna External surface [cm ²]	Zestaw osprzętu [kody] 1/ Configuration of accessories [codes] 1/
01	ZT-220	220	43,5	8547,4	00,01,02,03,04,05,06,07,08
02			45	8663,1	
03			51	9398,3	
04			56	10166,7	

3. Wykaz możliwych zestawów osprzętu podłączonego do zbiornika:

Lists of the possible configurations of accessories fitted to the container:

Tabela 3 (Table 3)

Lp No	Część zestawu Accessories	Typ Type	Nr homologacji Approval No.	Nr rozszerzenia Extension No.	Zestaw osprzętu [kody] 1/ Configuration of accessories [codes] 1/
a	Zawór ograniczający napłnienie do 80 % 80 per cent stop valve	TOMASETTO ACHILLE AT.02	E8 67R013018	2, 5, 8, 15	00
b	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03 w opcji (in option)	E20 67R-010390	----	
c	Zawór ograniczający napłnienie do 80 % 80 per cent stop valve	CEODEUX 070066	E2 67R-0100013	----	01
d	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03 w opcji (in option)	E20 67R-010390	----	
e	Zawór ograniczający napłnienie do 80 % 80 per cent stop valve	CEODEUX 070067	E2 67R-0100013	----	02
f	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03 w opcji (in option)	E20 67R-010390	----	
g	Zawór ograniczający napłnienie do 80 % 80 per cent stop valve	TARTARINI AUTO T.04	E8 67R013018	9	03
h	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03 w opcji (in option)	E20 67R-010390	----	
i	Zawór ograniczający napłnienie do 80 % 80 per cent stop valve	LOVATO MV305	E4 67R0194004	08, 09	04
j	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03 w opcji (in option)	E20 67R-010390	----	
k	Zawór ograniczający napłnienie do 80 % 80 per cent stop valve	EMER E67-01	E3 67R0158416	2	05
l	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03 w opcji (in option)	E20 67R-010390	----	
m	Zawór ograniczający napłnienie do 80 % 80 per cent stop valve	Longas	E20 67R010530	----	06
n	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03 w opcji (in option)	E20 67R-010390	----	
o	Zawór ograniczający napłnienie do 80 % 80 per cent stop valve	OMB Saleri B1	E13 67R010188	04	07
p	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03 w opcji (in option)	E20 67R-010390	----	
r	Zawór ograniczający napłnienie do 80 % 80 per cent stop valve	POLGAS WPG-1	E20 67R010512	6	08
s	Gazoszczelna obudowa Gas-tight housing	GZWM 03 w opcji (in option)	E20 67R-010390	----	